

Informacija o proizvodu

1021 Sprej za zaštitu podvozja vozila

Pruža trajnu, elastičnu, sigurno prijanjajuću zaštitnu oblogu podvozja na bazi gume/smole. Obloga pouzdano štiti od korozije, udara kamenom, cestovne soli i vlage. Za zaštitu rubova, kutova na podvozju motora i blatobrana. Posebno pogodno za tretmane i popravke na teško dostupnim mjestima.

Svojstva:

- Sprječava nastanak korozije uslijed vlage i soli na cesti
- Najviša razina otpornosti na habanje
- Može se prefarbatи
- Ostavlja debeli sloj
- Ima dugotrajan učinak

Područje primjene:

- Sve tvornički ugrađene površine osim voska
- Idealan za podvozje, blatobrane, pragove, nove dijelove i limove za popravak

Upute

Dobro protresite limenku prije upotrebe. Debljina mokrog sloja od cca. 1 mm = 0,7 mm suhog sloja. Za ponovno bojenje površina obojenima bojama na bazi vode pustiti da se suši najmanje tri sata po 0,5 mm na temperaturi 23°C / 55% vlage. Za ponovno bojenje na površinama obojenima bojama koje sadrže otapala ostavite da se osuši najmanje 20 minuta. Vrijeme sušenja ovisi o sobnoj temperaturi / količini vlage u zraku i debljini sloja. Nakon korištenja, propušte mlaznice na bočici kako bi sprječili začepljenje.

OPREZ

Ne prskajte na osovine, pogonsku osovinu, motor, mjenjač, ispušni i kočioni sustav.

