

159 Silikonsko brtvilo

Trajno elastično silikonsko brtvilo za visoke temperature koje ne ostavlja tragove. Sa poboljšanom recepturom za uporabu u automobilskom sektoru. Za brtvljenje pumpi za vodu, uljnih pumpi, kartera i poklopaca kućišta. Nekorozivno, izuzetno otporno na ulja motora, mjenjača, rashladne tekućine i antifriz.

Svojstva:

- Jedina oxime silikon brtvena masa bez kancerogenih sastojaka (MEKO-free)
- Potpuno neklasificirano (GHS/CLP)
- Visoka otpornost na motorna i mjenjačka ulja te antifriz
- Visoka otpornost na dinamičko opterećenje i starenje
- Može se koristiti na temperaturama od -60°C do 280°C, povremeno i do 320°C
- Nema iritirajućih ili agresivnih para

Područje primjene:

- Za brtvljene dijelove koji će se ponovno ukloniti:
 - Usisni sistemi
 - Vodene pumpe
 - Uljne pumpe
 - Poklopac temeljnog ležaja
 - Kućište termostata

Upute:

Prije korištenja pročitajte upute za korištenje. Uklonite staru brtvenu masu sa površine. Površina mora biti čista, suha i bez prašine. Nanesite 159 na površinu koje se spajaju i spojite u roku od 5 minuta.

PAŽNJA:

Ne koristiti kao zamjenu za brtvu cilindarske glave i brtvila na ispušnom sustavu.

