

164 Aktivni dodatak LPG gorivu

Aktivni agens koncentrat za ukapljeni naftni plin (LPG). Smanjuje habanje ventila (udare ventila), čime se produžuje radni vijek motora.

Svojstva:

- Minimizira habanje ventila
- Sprječava oksidaciju plina
- Štiti cijeli plinski sistem od korozije



Područje primjene:

- Nakon ugradnje sustava LPG
- Kod svakog održavanja
- Kod popravaka sustava

Upute

Uklonite gumeni čepić sa dna boćice i navrnite adapter za zračni spoj. Navrnite LPG adapter na rezervoar plina vozila a nakon toga na njega navrnite boćicu 164. Stavite priključak za pumpanje guma na adapter za zračni spoj sa stražnje strane kantice i upumpajte proizvod sa maksimalno 10 bara. Nakon što se boćica isprazni odvornite adapter i boćicu sa rezervoara plina. Voditi računa da je rezervoar plina na vozilu na minimumu ili maksimalno na 50% veličine spremnika. Prije upotrebe pročitajte servisnu informaciju 164.

Doziranje

U jednoj boćici se nalazi dovoljna količina aditiva jedan spremnik plina, a za učinkovitost obavezno je koristiti ga u kombinaciji sa proizvodom 163 (Aktivni dodatak benzinskom gorivu LPG motora) koji dodajemo u spremnik benzinskog goriva. Preporuka je oba aditiva staviti u spremnike svakih 10.000 km. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za učinkovitost proizvoda ukoliko se proizvod 164 koristi bez proizvoda 163.

PAŽNJA!

Sredstvo ne može vratiti već oštećene ventile i ležišta ventila u prвobitno stanje. Korištenjem proizvoda sprječavate daljnje habanje oštećenog sustava ili štitite neoštećeni sustav od potencijalnih oštećenja.