

582 5u1 dodatak rashladnog kompresora

Sredstvo za održavanje, zaštitu i dijagnostiku klimatizacijskog sustava. Prikladno za sustave koji rade s rashladnim sredstvima R134a i HFO-1234yf.

Svojstva

- Smanjuje trenje i osigurava dosljedne performanse hlađenja
- Smanjuje znakove trošenja kompresora rashladnog sredstva
- Štiti PAG ulje od oksidacije
- Brzo otkriva propuštanje zahvaljujući posebnom UV pigmentu
- Osvježava o-ringove i brtvila, čime ih štiti od mikro propuštanja



Područje primjene

- Zajedno sa provjerom uređaja za održavanje i klimatizaciju
- Prikladno za sustave koji rade s rashladnim sredstvima R134a i HFO-1234yf
- Kompatibilno s većinom PAG ulja
- Za brzo otkrivanje propuštanja
- Preventivna mjera za sve provjere

Upute

Upalite vozilo, uključite klima uređaj na maksimalnu snagu 1 minutu. Spojite odgovarajući adapter za punjenje na kanticu i spojite ga na servisni otvor grane niskog tlaka klima sustava. Povećajte okretaje motora na 2000 o/min i ubrizgajte aditiv u sistem dok se sredstvo ne isprazni.

Napomena

Proizvod ne sadrži brtvene čestice ili tvari koje stvrđuju u prisutnosti vlage. Ne koristiti više od 1 godišnje. Dovoljno za do 1000 g rashladnog sredstva.