

Informacija o proizvodu

938 Intenzivni čistač dizelskih injektora

Specijalno intenzivno sredstvo za čišćenje s ROA² tehnologijom za sustave ubrizgavanja goriva u diesel motorima. Također uklanja naslage na injektorima koje se ne mogu ukloniti pomoću sredstava za čišćenje koja se dodaju u spremnik goriva.

ROA² tehnologija:



- Još intenzivnija formula čišćenja na bazi ROA² tehnologije
- Oslobađa i čisti naslage na injektorima
- Bez demontaže injektora
- Osigurava ravnomjerni mlaz ubrizgavanja, mirniji prazni hod, manju potrošnju i niže emisijske vrijednosti
- ROA² level 3: Kapacitet čistača dovoljno je jak da otkloni sva onečišćenja koja su se nakupljala tijekom vožnje do 80.000 km

Svojstva:

- Omogućuje direktno čišćenje injektora
- Rastvara i uklanja naslage i zasmoljenja
- Bez demontaže injektora
- Izvrsne performanse čišćenja usisnih kanala i ventila kod motora koji nemaju direktno ubrizgavanje
- Smanjuje emisije štetnih tvari u usporedbi sa sustavom koji nije čist

Područje primjene:

- Za probleme s kontaminiranim injektorima (naslage)
- Prije ispitivanja emisije ispušnih plinova
- Za dijagnostiku
- Za sve popravke sustava ubrizgavanja
- U slučaju loše kvalitete goriva
- Za smanjene performanse motora
- Za povećano nakupljanje naslaga

Upute

Očistite bez demontaže injektora isključivo sa TUNAP uređajem za čišćenje injektora. Prije korištenja provjeriti servisne upute. Pakiranje od 5L koristiti s posebnim adapterom za apliciranje. Nakon čišćenja, zaštitite vozilo od ponovnog onečišćenja redovitim korištenjem 984 Aditiva za izravnu zaštitu dizelskih injektora.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvodač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.