

984 Aditiv za izravnu zaštitu diesel injektora

Uz redovnu upotrebu štiti injektore od naslaga iz goriva na bazi ROA² tehnologije i na taj način smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova. Dodavanjem u gorivo ne mijenjaju se karakteristike u okviru DIN EN 590 norme. Prikladno za sva diesel i bio diesel goriva.

ROA² tehnologija:

- Još intenzivnija formula čišćenja na bazi ROA² tehnologije (Intenzitet čišćenja prema ROA² tehnologiji: 1. stupanj)
- Otapa i pročišćava naslage na injektorima
- Sprječava nova onečišćenja
- Aditiv savršeno reagira na sve (bio)diesel mješavine

Svojstva:

- Učinkovitost proizvoda potvrđena od strane TÜV
- Štiti od taloženja u gorivu
- Aktivni sastojak djeluje direktno na injektore
- Vraća potrošnju goriva i ispušne vrijednosti prouzročene onečišćenjem na razine novog vozila
- Prikladno za krajnjeg korisnika



Područje primjene:

- Prikladno za sve (bio)diesel mješavine
- Za sve Common-rail i sustave za ubrizgavanje
- Za opću zaštitu kvalitete goriva
- Poboljšava izgaranje i time smanjuje emisiju čestica (Euro 6)
- Za redovnu zaštitu nakon uporabe 989 Intenzivnog čistača dizelskih injektora i 938 Intenzivnog čistača dizelskih injektora

Upute

Dodati u spremnik goriva. Dovoljno za do 80 litara goriva

Doziranje

200 ml: Dovoljno za do 80 litara goriva (min. 10 litara goriva)

500 ml: Dovoljno za do 200 litara goriva (min. 20 litara goriva)

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvodač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.