

142 Brtvilo za rashladni sustav

Trenutno brtvi propuštanja u rashladnom sustavu i na taj način ubrzava i osigurava daljnji siguran rad sistema. Osigurava trajno brtvljenje sitnih pukotina. Sprječava isparavanje i gubitak rashladne tekućine.

Svojstva:

- Pogodan za sve antifrize na bazi glikola i glicerina
- Štiti rashladni sustav od propuštanja
- Trajno brtvi sitne pukotine i mesta curenja
- Čepovi i vodene pumpe su funkcionalno osigurani
- Dobra zabrtvlenost osigurava sustav od isparavanja i gubitka rashladne tekućine
- Prikladno i za zatvorene rashladne sustave
- Neutralno na gume i plastike, lake legure i obojene metala



Područje primjene:

- Za oštećena brtvila cilindarske glave
- za nepropusne spojeve crijeva
- Za sitne pukotine na hladnjaku, cilindarskoj glavi ili bloku motora

Upute:

Ulići proizvod u zagrijani motor. Otvoriti ventil grijanja i pustiti motor da radi najmanje 10 minuta, sve dok se termostat ne otvor i dok se cijeli sustav ne zagrije. Nakon toga ugasite motor i provjerite nivo rashladnog sredstva. Kompatibilan je sa svim standardnim antifrizima i rashladnim sredstvima.

1L dovoljna je za 40L rashladne tekućine.

500ml je dovoljno za 20L rashladne tekućine.

Napomena:

142 je potpuno kompatibilan sa svim antifrizima i rashladnim sredstvima. Prikladan je za zatvorene rashladne sustave, neutralan na gumu i plastiku, lake legure i nemetale. Ne koristiti ako su na rashladni sustav ugrađeni filteri.