

153 Zaštita za ulja u manualnim mjenjačima

Dugotrajna zaštita ulja za mjenjače. Može produžiti vijek trajanja mjenjača čak i pri najvišim toplinskim, statičkim i dinamičkim opterećenjima u mjenjaču. Osigurava lagano, precizno i tiho mijenjanje brzina.

Svojstva

- Smanjuje trošenje zahvaljujući OMC² tehnologiji
- Stabilizira viskozitet
- Odgađa starenje ulja
- Štiti od korozije
- Produžuje vijek trajanja komponenti
- Poboljšava pokretljivost mjenjača
- Smanjuje zvukove / buku prijenosa

Područje primjene

- Kod zvukova / buke prijenosa
- Kod zvukova krčenja pri promjeni brzine
- U slučaju otežanog mijenjanja brzina
- Kod izmjene ulja u mjenjaču
- Kod popravka mjenjača

Upute

Uklonite poklopac s limenke, zavrnite ventil za aplikaciju. Nagnite ventil kako biste ubrizgali sadržaj limenke u ulje mjenjača.

Doziranje

Dovoljno za 2.5 litre mjenjačkog ulja (do max. 10% ukupne zapremnine mjenjačkog ulja)

Napomena

Prikladno za mineralna i sintetička mjenjačka ulja.

Ako su mjenjač i diferencijal integrirani koristite samo proizvod 153 Zaštitu za ulja u manualnim mjenjačima.

Nije prikladno za mjenjačka ulja na bazi poliglikola.

