

184 Sredstvo za snižavanje temperature izgaranja čađe u DPF-u

Snižava temperaturu izgaranja čađe u DPF-u i time produžuje interval regeneracije, čak i u nepovoljnim uvjetima vožnje. Prikladno je za sve dizelske motore sa standardnim ili naknadno ugrađenim DPF-om (osim vozila sa vlastitim sustavom aditiva npr. EOLIS aditiv).



Svojstva:

- Snižava temperaturu izgaranja čađe u filteru čestica
- Omogućuje automatsko izgaranje čađe pri niskim temperaturama ispušnih plinova kod nepovoljnog profila vožnje
- Prikladno za sve dizelske motore sa standardnim ili naknadno ugrađenim filtrom čestica

Područje primjene:

- Za preventivnu upotrebu nakon čišćenja čestica u DPF-u sa 931+932
- Za preventivnu upotrebu u vozilima s dizelskim motorom i filterom čestica koji rade u nepovoljnim uvjetima (npr. vožnja na kratke staze, kreni-stani)

Upute

Dodati sadržaj u spremnik goriva nakon svakog 3. punjenja goriva. Početna razina minimalno 10 litara.

Napomena:

Pazite da ne dođe do prekomjernog doziranja. Proizvod nije prikladan za sustav doziranja aditiva.