

Informacija o proizvodu



Professional® 142 Brtvilo za rashladni sustav

Trenutno brtvi propuštanja u rashladnom sustavu i na taj način ubrzava i osigurava daljnji siguran rad sistema. Osigurava trajno brtvljenje sitnih pukotina. Sprječava isparavanje i gubitak rashladne tekućine.



Svojstva

- ✓ Pogodan za sve antifrizne baze na bazi glikola i glicerina
- ✓ Štiti rashladni sustav od propuštanja
- ✓ Trajno brtvi sitne pukotine i mjesta curenja
- ✓ Čepovi i vodene pumpe su funkcionalno osigurani
- ✓ Dobra zabrtvljenost osigurava sustav od isparavanja i gubitka rashladne tekućine
- ✓ Prikladno i za zatvorene rashladne sustave
- ✓ Neutralno na gume i plastike, lake legure i obojene metala

Područja primjene

- ✓ Za oštećena brtvila cilindarske glave
- ✓ Za nepropusne spojeve crijeva
- ✓ Za sitne pukotine na hladnjaku, cilindarskoj glavi ili bloku motora

Upute

Uliti proizvod u rashladni sustav. Otvoriti ventil grijanja i pustiti motor da radi najmanje 10 minuta, sve dok se termostat ne otvori i dok se cijeli sustav ne zagrije. Nakon toga ugassite motor i provjerite nivo rashladnog sredstva. Kompatibilan je sa svim standardnim antifrizima i rashladnim sredstvima. 1L dovoljna je za 40L rashladne tekućine. 500ml je dovoljno za 20L rashladne tekućine.

Napomena

142 je potpuno kompatibilan sa svim antifrizima i rashladnim sredstvima. Prikladan je za zatvorene rashladne sustave, neutralan na gumu i plastiku, lake legure i nemetale. Ne koristiti ako su na rashladni sustav ugrađeni filteri.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.