



Informacija o proizvodu

Professional® 154 Detektor propuštanja ulja ili goriva

2u1 detektor propuštanja ulja ili goriva. Jasan i učinkovit pokazatelj istjecanja u sustavima ulja ili goriva pomoću čestica UV pigmenta. Vidljiv čak i kod zaprljanja.

Svojstva

- ✓ 2u1 proizvod za sustave ulja i sustave goriva
- ✓ Jednostavna aplikacija pomoću fleksibilne cjevčice
- ✓ Jednostavna i brza detekcija zahvaljujući česticama UV pigmenta

Područja primjene

- ✓ Za upotrebu u sustavima ulja i goriva

Upute

Spojite aplikator sa fleksibilnom cjevčicom na kanticu i primijenite proizvod na sustav ulja ili goriva.

Doziranje

50 ml je dovoljno za do 5 litara ulja ili za do 50 litara goriva. Minimalna razina – 2,5 litara ulja ili 25 litara goriva.

Potrebna oprema

- ✓ UV lampa
- ✓ Cjevčica za apliciranje



Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.