

16210 Diesel Clean Pump

Sustav za filtriranje diesel goriva.



Svojstva

- ✓ Električna pumpa 230V
- ✓ Protok pumpe: 60 L/min
- ✓ Prvi filter od 120 mikrona, sa prozirnrom posudom
- ✓ Drugi filter od 30 mikrona s ukoškom za upijanje vode s prozirnrom posudom
- ✓ Metalna usisna cijev s filtrom koja se primjenjuje u usisu

Područja primjene

- ✓ Za filtriranje diesel goriva u slučaju kontaminacije nečistoćom ili algama ili mikroorganizmima
- ✓ Za pretakanje diesel goriva iz spremnika ili cisterne

Upute

Kod šok terapije, u spremnik staviti proizvod 985 Zaštita sistema goriva i pustiti da djeluje najmanje 30 minuta. Usisajte diesel gorivo pomoću sonde. Filtrirani diesel ulijte u spremnik pomoću mlaznice. Ponavljajte ovaj ciklus najmanje 30 minuta. Popravite sve dijelove uklonjene iz spremnika. Nakon filtriranja zamijenite filter goriva.

Napomena

Koristite zaštitne naočale i rukavice!

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih inostrazivanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.