

Informacija o proizvodu



microflex®

985 Zaštita sistema goriva

Pouzdana ubija mikroorganizme u dizelskim i bio-dizelskim gorivima i sprječava njihovu regeneraciju. Testirano prema ASTM E 1259-10 i EN 15457:2014-11. Povećava cetanski broj i sadrži antioksidativne i antikorozivne aktivne sastojke.



Svojstva

- ✓ Pouzdano uklanja biološke naslage
- ✓ Sprječava ponovnu kontaminaciju
- ✓ Testirano prema ASTM E 1259-10 i EN 15457:2014-11
- ✓ Stabilizira kvalitetu goriva zahvaljujući antioksidansima
- ✓ Osigurava optimalne performanse motora zahvaljujući cetanskom aditivu
- ✓ Štiti metalne komponente u sustavu goriva pomoću inhibitora korozije
- ✓ Niska toksičnost: ne sadrži kancerogene, mutagene niti sastojke toksične za reprodukciju
- ✓ Kompatibilan s materijalima koji se obično koriste u sustavima goriva i ubrizgavanja
- ✓ Ne sadrži biocid

Područja primjene

- ✓ Dizel motori komercijalnih vozila
- ✓ Dizelski sistemi na brodovima
- ✓ Agregatni motori
- ✓ Kućni sustavi spremnika s dugim vremenom skladištenja
- ✓ Za preventivnu upotrebu s bio-dizelom i gorivom gdje postoji mogućnost visokog nivoa vlage

Upute

U slučaju organskih naslaga u sustavima goriva, temeljito ih očistite u primijenite proizvod sa dozom za „šok doziranje“. Koristite redovito kako biste spriječili stvaranje mikroorganizama u gorivu.

Doziranje

Preventivno doziranje:
0,5 litara za 2000 litara
5 litara za 20.000 litara

Šok doziranje:
0,5 litara za 250 litara
5 litara za 2.500 litara

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih inostrazivanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.