

1021 Sprej za zaštitu podvozja vozila

Pružava trajnu, elastičnu, sigurno prijanjajuću zaštitnu oblogu podvozja na bazi gume/smole. Obloga pouzdano štiti od korozije, udara kamena, cestovne soli i vlage. Za zaštitu rubova, kutova na podvozju motora i blatobrana. Posebno pogodno za tretmane i popravke na teško dostupnim mjestima.



Svojstva

- ✓ Sprječava nastanak korozije uslijed vlage i soli na cesti
- ✓ Najviša razina otpornosti na habanje
- ✓ Može se prefarbati
- ✓ Ostavlja debeli sloj
- ✓ Ima dugotrajan učinak

Područja primjene

- ✓ Sve tvornički ugrađene površine osim voska
- ✓ Idealan za podvozje, blatobrane, pragove, nove dijelove i limove za popravak

Upute

Dobro protresite limenku prije upotrebe. Debljina mokrog sloja od cca. 1 mm = 0,7 mm suhog sloja. Za ponovno bojenje površina obojenima bojama na bazi vode pustiti da se suši najmanje tri sata po 0,5 mm na temperaturi 23 °C / 55% vlage. Za ponovno bojenje na površinama obojenima bojama koje sadrže otapala ostavite da se osuši najmanje 20 minuta. Vrijeme sušenja ovisi o sobnoj temperaturi / količini vlage u zraku i debljini sloja. Nakon korištenja, propušite mlaznice na bočici kako bi spriječili začepljenje.

Oprez

Ne prskajte na osovine, pogonsku osovinu, motor, mjenjač, ispušni i kočioni sustav.

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih inženjeringa i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.