



Informacija o proizvodu

microflex®

984 Aditiv za izravnu zaštitu diesel injektora

Uz redovnu upotrebu, uz korištenje ROA² tehnologije, štiti injektore od naslaga iz goriva i na taj način smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova. Dodavanjem u gorivo ne mijenjaju se karakteristike u okviru DIN EN 590 norme. Prikladno za sva diesel i bio diesel goriva.



ROA² tehnologija:

- ✓ Još intenzivnija formula čišćenja na bazi ROA² tehnologije (Intenzitet čišćenja prema ROA² tehnologiji: 1. stupanj)
- ✓ Otapa i pročišćava naslage na injektorima
- ✓ Sprječava nova onečišćenja
- ✓ Aditiv savršeno reagira na sve (bio)diesel mješavine

Svojstva

- ✓ Učinkovitost proizvoda potvrđena od strane TÜV
- ✓ Štiti od taloženja u gorivu
- ✓ Aktivni sastojak djeluje direktno na injektore
- ✓ Vraća potrošnju goriva i ispušne vrijednosti prouzročene onečišćenjem na razine novog vozila
- ✓ Prikladno za krajnjeg korisnika

Područja primjene

- ✓ Prikladno za sve (bio)diesel mješavine
- ✓ Za sve Common-rail i sustave za ubrizgavanje
- ✓ Za opću zaštitu kvalitete goriva
- ✓ Poboljšava izgaranje i time smanjuje emisiju čestica (Euro 6)
- ✓ Za redovnu zaštitu nakon uporabe 989 Intenzivnog čistača dizelskih injektora i 938 Intenzivnog čistača dizelskih injektora

Upute

Dodati u spremnik goriva. Dovoljno za do 80 litara goriva

Doziranje

200 ml: Dovoljno za do 80 litara goriva (min. 10 litara goriva)

500 ml: Dovoljno za do 200 litara goriva (min. 20 litara goriva)

Informacije i podaci navedeni u ovom letku rezultat su pažljivih istraživanja i trebaju se smatrati kao preporuke za korištenje. Međutim, zbog svestranosti metoda primjene i rada te materijala koji se koriste u različitim primjenama, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu proizaći iz neadekvatne primjene.